



SABIX A 280 FRNC X(FR)

Styrekabel Brannsikker - EN45545-2

SAB62809502

SABIX A 280 FRNC X(FR) 2x0,50mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Resistent mot olje og kjemikalier
- Brannsikker m/mica tape
- Farenivå HL1-3(R15/EL1A)
- Halogenfri med fortinnede ledere

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX® A 280 FRNC X er en kontrollkabel med god ozon, olje og kjemisk motstand. Dette er en brannbestandig kabel som anbefales for innvendig kabling av jernbanevogner acc. til EN 45545-2.

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	9,6
Diameter ytre ±5%	5,8
Testspenning	2000
Lederareal	0,5 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10 x D
Nominell spenning	U _o /U 300/500 V
Vekt	47
Antall ledere	2

OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Sifferkodet
Materiale ytterkappe	SABIX®
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Isolasjon	special SABIX
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005

GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Nei
Bruksområde	Fast bruk
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Kabeltype	Styrekabel
Godkjenninger	EAC, EN45545-2, RoHS
Røykutvikling	ihht. EN 61034
Halogenfri	Ja
Innerkappe	Mica tape