



## SABIX A 280 FRNC X

Styrekabel - EN45545-2

SAB62800105

SABIX A 280 FRNC X 1x0,50mm<sup>2</sup>

- Nummerert ihht. EN50334
- Resistent mot olje og kjemikalier
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Farenivå HL1-3(R15/EL1A)
- Halogenfri med fortinnede ledere

### PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX® A 280 FRNC X er en ledning- og kontrollkabel med god motstand mot ozon, olje og kjemikalier. Flammehemmende kabel som anbefales for intern kabling av jernbanekjøretøy iht. EN 45545-2.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Kobbervekt	4,8
Diameter ytre ±5%	1,7
Testspenning	2000
Lederareal	0,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Nominell spenning	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Vekt	7
Antall ledere	1

#### OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Sifferkodet
Materiale ytterkappe	SABIX®
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Isolasjon	special SABIX
Farge ytterkappe	Hvit

## GENERELL DATA

<b>Fungerer i kabelkjede</b>	Nei
<b>Bruksområde</b>	Fast bruk
<b>Korrosjonsfremkallende gasser ved brann</b>	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser
<b>Fleksibilitet</b>	fleksibel
<b>Kabeltype</b>	Tavleledning
<b>Godkjenninger</b>	EAC, EN45545-2, RoHS
<b>Røykutvikling</b>	ihht. EN 61034
<b>Halogenfri</b>	Ja