



SABIX A 285 FRNC X

Styrekabel m/skjerm - EN45545-2

SAB62850305

SABIX A 285 FRNC X 3x0,50mm²

- Nummerert ihht. EN50334
- Resistent mot olje og kjemikalier
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Farenivå HL1-3(R15/EL1A)
- Skjermet og Halogenfri med fortinnede ledere

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX® A 285 FRNC X er en skjermet ledning- og kontrollkabel med god motstand mot ozon, olje og kjemikalier. Flammehemmende kabel som anbefales for intern kabling av jernbanekjøretøy iht. EN 45545-2.

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	30,3
Diameter ytre ±5%	5,2
Testspenning	2000
Lederareal	0,5 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10 x D
Nominell spenning	U _o /U 300/500 V
Vekt	35
Antall ledere	3

OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Sifferkodet
Materiale ytterkappe	SABIX®
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Isolasjon	special SABIX
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005

GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Nei
Bruksområde	Fast bruk
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Kabeltype	Styrekabel
Godkjenninger	EAC, EN45545-2, RoHS
Røykutvikling	ihht. EN 61034
Halogenfri	Ja